



香港文化中心 - 剧场

技术设施资料简介

演艺科 -
技术支持组

香港文化中心
中国香港九龙尖沙咀
梳士巴利道十号

电话
852-2734 2009

传真
852-2739 0066

联络

罗家明女士
高级经理
(香港文化中心/场地管理)
直线电话
852- 2734 2821

吴凯茵女士
经理(香港文化中心/
场务管理)
直线电话
852- 2734 2804

罗佩贞女士
驻场技术监督
(香港文化中心)
dpclo@lcsd.gov.hk
直线电话
852- 2734 2814
传真
852- 2739 0066

舞台装置

香港文化中心小剧场不会预先安排舞台装置。因此，租用人需在租用期内自行装拆设备，并须预留足够时挂上舞台布幕及装设舞台灯光。

其他数据

所有技术图则均可索取。

V. 2023.11.07

第1页, 共1页

座位	单向观众席 :	321
	三向观众席 :	303
	四向观众席 :	496
	横向观众席 :	382



舞台尺寸	单向舞台	13.40 x 9.88 米(阔 x 深)
	三向舞台 : 前舞台 -	8.24 x 9.55 米
	后舞台 -	13.40 x 5.35 米
	四向舞台 :	8.24 x 8.24 米
	横向舞台 :	13.40 x 8.13 米

舞台高度	台面至灯桥底	8.20 米
	台面至棚底	9.20 米
	台面至台左楼座底	3.20 米
	台面至台右楼座底	3.40 米

舞台 舞台表面是平面哑黑色硬木板。

活板门 地板下设有舞台槽坑装置 3.00 x 1.00米(阔 x 长) (单向舞台不能使用槽坑装置)。

机械装置 共 6座铁链吊机以电力操作(装置需时), (安全负重 250公斤) (租客需自行搬运、装置及拆卸)。

县挂系统 设有手动麻索吊杆 8条。

舞台监督控制台 于后舞台 - 设有对讲系统、提示灯、闭路电视、传呼及表演转播系统。

洗衣房 没有。1架洗衣机及1架干衣机设置于四楼化妆间内, 另有1套熨斗及熨板供借用。

化妆间 共有 2 间, 可容纳 24 人, 设有洗手间及淋浴设备。

灯光 调光控制台 ETC Gio 设在技术走廊楼层的控制室内。
ETC Sensor 3 数码调光器 152 X 2.5仟瓦特,
ETC Sensor 3 数码 ThruPower 调光器 88 X 3千瓦特
于舞台上端设有 6 条灯桥作挂灯用, 另有天幕灯、地灯及 6 副灯架供使用。
额外电力设于后舞台 : 两组 200A 三相交流电

音响 28路 DIGICO SD10 混音台, 使用 d&b 扬声器。

投影设施 (需额外收费) Panasonic PT-D6000ES 亮度6000流明
Panasonic PT-RQ25K

存放布景 后台位置非常有限。

入景 设有由地面通往后台三楼入景处的货运升降机, 为 2.80米阔 X 1.83米深 X 1.90米高。

通道 通道围绕后台及/或观众席底。

舞台设备 黑色幔幕 - 沿幕、侧幕、黑平幕连弧形路轨、白色背投天幕, 档片伸缩撑及铁磅、乐师椅、谱架、电动升降台及梯。

乐器租借 Yamaha YUS 5 直身钢琴。