



演艺科 -
技术支援组

香港大会堂
香港中环爱丁堡广场
5号

电话
852-2921 2840
传真
852-2877 0353

联络

林晓筠女士
高级经理（大会堂）
直线电话
852- 2921 2888

邓晓璇女士
经理（大会堂）
场地租用管理
直线电话
852- 2921 2835
传真
852- 2524 5898
852- 2877 0353

曾诗丽女士
驻场技术监督
(大会堂)
sheilatsang@lcsd.gov.hk
直线电话
852- 2921 2802
传真
852- 2537 6307

舞台装置

香港大会堂剧院不会预先安排舞台装置。因此，租用人需在租用期内自行装拆设备，并须预留足够时间挂上舞台布幕、装设舞台灯光及音响装置。因应其他设施及技术要求需要，请向驻场技术监督查询。

香港大会堂 — 剧院

详细 技术设施资料

V. 2026.01.07

第1页, 共10页



香港大会堂剧院在建筑及音响设计上，非常适合有或无乐队伴奏的舞台表演。故此，除了是上演话剧的最佳场地外，亦可作室乐演奏及播放电影用途。

舞台表面为水平地面，由哑黑漆硬质木板铺成，板面平滑。舞台下有储物室及乐队池。

前往方法

港铁：
荃湾线 或 港岛线，
中环站，出口 K
机场快线 或 东涌线，
香港站，出口 A

驾车路线（由西往东方向）：
干诺道中（东行）→
爱丁堡广场（于大会堂侧威信停车场左转）

驾车路线（由东往西方向）：
干诺道中（西行）→
康乐广场（于怡和大厦右转）→ 干诺道中（东行）
→ 爱丁堡广场（于大会堂侧威信停车场左转）



出入景

卸货区卷闸呎吋：
2.80 x 3.60米 (阔 x 高)
卸货区地台高度：
1.20米



后台入口

后台入口于卸货区卷闸旁边

泊车

需要申请及获得批准



观众席



座位总数共有 : 463

乐队池：供 8-15 位乐师使用。
不需拆除座位。

镜框

镜框尺寸

9.62 x 5.08米

舞台宽度

台中至台右

9.50米

台中至台左

12.00米

台前（台左至台右）

11.00米

吊杆楼层距离

17.00米 – 7.50 (台右) / 9.50 (台左) 米

舞台深度

镜框后部至天幕墙

9.30米

镜框后部至台口边沿距离（由台中量度）

3.00米

舞台高度

舞台地板至台右吊杆楼层高度

5.00米

台右侧光垂架底

3.10米

舞台地板至台左吊杆楼层高度

5.00米

台左侧光垂架底

3.10米

舞台地板至棚顶高度

12.40米

吊杆最高可达高度

11.00米

观众席至舞台高度

1.02米

前舞台 / 乐队池

需移走台前活板门。

9.30 x 2.40 x 1.97米 (阔 x 深 x 高)

供 8-15 位乐师使用。

设有指挥平台及谱架、乐队平台、乐师椅、高椅及谱架灯。

舞台地面

舞台是平面哑黑色硬木板


480公斤/平方米 安全负重量

活板门

舞台前端及台中各有活板门

舞台活板门底与地面距离 1.80米

台口设有地脚灯槽





天幕墙

白色天幕墙于舞台后方。

侧舞台

非常有限空间。

后舞台

没有。

消防处视舞台的防火闸为安全屏障，因此其周围不得摆放舞台布景、器材或设置活动舞台，以免造成阻塞。

布景位置

台右布景存放空间

6.25 x 5.03米 (阔 x 高)

其中需预留作场地储物之用

3.25 x 5.03米 (阔 x 高)

通道

台左及台右互通的通道设于舞台后走廊 (即后台的部份)。

悬挂

大幕 (金黄色)

挂于 1号 吊杆，手动开合及上落。

电影银幕

挂于 4号 吊杆

(舞台地板至电影银幕底部高度 5.40米)

8.48 x 3.98米 (阔 x 高)

舞台灯吊杆

吊杆安全操作负荷

230公斤

吊杆长度

13.00米

吊杆悬挂灯具

3, 14 及 23号吊杆

吊杆悬挂LED天幕灯

32 号吊杆

悬挂系统

单式手动吊杆

36 条

吊杆一般直径

60毫米 (上吊杆)

吊杆一般距离

48毫米 (下吊杆)

请参阅吊杆表，

查看可用吊杆位置及距离

吊杆一般安全操作负荷

230公斤

吊杆长度

13.00米

插杆绳栓

没有

台侧吊杆

没有

定点吊机

没有

舞台设备

幔幕

黑色幔幕

侧幕

10

平

3.00 x 5.60米

基本布幕设置 (阔 x 高)

沿幕

5

平

13.00 x 2.50米

基本布幕设置 (阔 x 高)

直切半幕

4

7.00 x 6.00米

中幕及后幕

直切全幕

2

全幅

13.00 x 6.00米

黑色纱幕

1幅

12.00 x 6.00米

白色纱幕

1幅

12.00 x 6.00米

投射银幕 (可作前 / 后投影)

1

4.00 x 3.00米 (座地或悬挂)

**反音板**

5 塊

乐队台阶**Wenger TROUPER**

金属架木板面平台。所有平台不可髹漆及钉嵌。

2.4 x 1.2 米 (阔 x 深)	3个	203毫米 (高)
	3个	407毫米 (高)
	3个	610毫米 (高)

合唱团台阶**Wenger Tourmaster**。可容纳 75 人。

三层或四层背后加围栏

乐队椅 40 张**谱架** 30 个**指挥级台** 1 个 0.96 x 0.82 x 0.15米 (阔 x 长 x 高)**指挥谱架** 1 个**高椅** 2 张**仪式椅** 12 张**演讲台** 1 个 0.76 x 0.45 x 1.22米 (阔 x 深 x 高)**枱** 5 张 1.22 x 0.76 x 0.74米 (阔 x 深 x 高)**舞蹈地胶** 黑色舞蹈地胶 (主舞台面积)**只供舞蹈表演用** (请预留租用时间铺设)**地毯** 绿色 2 张 4.50 x 5.50米
只供戏曲表演用**乐器** 演奏用钢琴 (额外收费) 2台 施坦威 D-274
古键琴 (额外收费) 1台 William Dowd Boston 1966
(与香港文化中心共享)竖琴 (额外收费) 1台 Lyon & Healy Style 23 Harps
(与音乐厅共享)定音鼓 (额外收费) 一套4个 ADAMS PRO GEN 2
(23", 26", 29", 32" 与音乐厅共享)**升降台**

电动升降台 (7.00 米 最高) 1 需要预先向场地管理部借用及批准，方可使用。

舞台专用负重磅 可要求借用

化妆间**舞台** **T1** 化妆间: 供 6 - 8 人用
T2 化妆间: 供 15 人用
T3 化妆间: 供 20 - 25 人用

所有化妆间均设置洗手间及淋浴设备。





洗衣间

洗衣机、干衣机，设置于 T1 化妆间。

另有，熨斗、熨板及蒸汽挂烫机可向音乐厅舞台管理部借用。

灯光

调光器

设有ETC Sensor3 HSR Series 调光器，共173个。

3千瓦特 165个

5千瓦特 8个

调光器室设于舞台后走廊。

灯光控制台

ETC Apex 5 型电脑记忆灯光控制面板，附有全功能后备操作设施。操作软件为EOS Family OS。装置在剧院堂座后排的灯光控制室内。

副灯光控制台

grandMA3 light (兼容 Mode 2 and Mode 3)

遥控装置

ETC 无线遥控操作器。

观众席灯

观众席灯的光暗可在灯光控制室内调控。

灯光回路

遍布于舞台及灯桥各处，共165个 最高负载为3千瓦特，8个最高负载为5千瓦特。
共173个的灯光回路，最终接驳至英式15安培三脚插座上。

额外供电

电源放置于上台左面墙上，提供 三相380伏特最高负载为 32安培及 三相380伏特最高负载为 63安培。

租用人如要利用后台侧的额外电源，以供电给所带来的额外电力设备时，需由本地注册电业工程人员，进行所需要的电力工程。

额外带来的电力装置，应设有足够有效的电路保护器。

舞台墙身设有多个英式13安培三脚墙边插座可供使用。

前台位置

前台灯桥：距离舞台约 10.36米投射长度及 34.61度角。

前台灯桥：距离舞台（台口）约 8.42米投射长度及 44.32度角。

LED摇头灯

550W	Vari-Lite	VL2600 Wash	12	
350W	Vari-Lite	VL800 EventProfile	8	
350W	Vari-Lite	VL800 EventProfile	4	固定安装于台口顶两侧
350W	Vari-Lite	VL800 EventProfile	4	固定安装于灯桥

成像灯

750W	ETC	Source Four Zoom 15-30	2	灯桥
750W	ETC	Source Four Zoom 25-50	2	灯桥
305W	ETC	Source Four LED Series 3	4	灯桥/配备 15-30镜筒
		Lustr X8		
305W	ETC	Source Four LED Series 3	4	灯桥/配备 25-50镜筒
		Lustr X8		
305W	ETC	Source Four LED Series 3	11	配备 15-30镜筒
		Lustr X8		
305W	ETC	Source Four LED Series 3	11	配备 25-50镜筒
		Lustr X8		

螺纹灯

305W	ETC	Source Four LED Series 3	8	配备螺纹灯镜筒
		Lustr X8 Fresnel		

LED天幕灯

RGBAL 148W Chauvet Ovation CYC 1 FC 6 顶 (连挂勾) 32号吊杆

LED地排灯

RGBAL 148W Chauvet Ovation CYC 1 FC 6 底 (不连挂勾)

追光灯

800W	Robert Juliat	Tristan 1189 CW 7-14.5LED	2	观众席后排
------	------------------	------------------------------	---	-------



烟机			需要时从联合贮备取用
闪灯			需要时从联合贮备取用
紫外光灯			需要时从联合贮备取用
其他	台侧吊灯架	8	
	流动灯光架 (已挂基本灯具及与音乐厅共享)	8	
流动灯架	5 (顶)	需要时安装	220厘米*
灯具组合:	4	ETC Source Four Zoom 15-30	180厘米*
	3	1kW Selecon Rama Fresnel	135厘米*
	2	1kW Selecon Rama Fresnel	90厘米*
	1 (底)	ETC Source Four Zoom 15-30	45厘米*

* = 灯具镜片中央离地高度

请提交灯光设计图，以确认所需灯光设备。

灯具数量会因应维修略有变动，请向技术监督查询。

若灯光装置时段少于两小时，场地只能提供标准舞台灯光供租客使用。

若自携「舞台灯光及电力设备」到康文署表演场地使用，均须符合机电工程署现行《电力（线路）规例工作守则》之要求。如对电力安全有任何疑问，请联络场地管理人员。详情请参考以下网址：

https://www.emsd.gov.hk/sc/electricity_safety/index.html

音响

音响系统	镜框上方中央扬声器 :	
	Clair Brothers kiT12+	2
Clair Brothers kiT-Sub-mini+超低音扬声器		2
镜框前左右两侧扬声器 :		
Clair Brothers kiT12+		2 个(每边)
舞台前端辅助扬声器 :		
Clair Brothers 5CX-P-70		4
主调音控制台	Studer Vista V-32 混音控制台	
	单声道输入	28
	立体声输入	4
	辅助输出	10
	声组输出	10
	矩阵输出	8
位于堂座后排的音响控制室		
话筒输入	舞台吊杆上	
	舞台左	16
	舞台右	16
辅助设备 (已固定调较)	Lexicon PCM96SUR-D 效果处理器	
话筒	DPA ST4006A 立体声录音话筒	
	Crown PCC 160	3
	AKG C414B-ULS	3
	Neumann KM 183	2
	Neumann KM 184	4
	Sennheiser MD 421-II	2
	Shure MX412	2



	Shure Beta 58	4
	Shure SM 57	4
	Shure PG 58	2
无线话筒 (额外收费)	Shure ADX2/K11 手提式	8
	Shure ADX1M 领夹式	8
	最多可同时使用八支无线话筒	
舞台监听器	d&b audiotechnik M6 监听扬声器	8
	Meyer Sound UP-JUNIOR 监听扬声器	2
	Montarbo M11A 监听扬声器	2
激光唱碟机	Tascam CD-6010 CD player	2
激光唱碟录音机	Tascam SS-CDR250N	2
多媒体投影机 (额外收费)	Panasonic PT-RQ25K (21,000流明)	1
	<u>多媒体投影机控制台将会置于座位V13-17。请将V13-17及W13-17的座位留起不作发售。</u>	
影像监视器	SWIT S-1093F 9"Full HD Broadcast LCD 监视器	6
附加设备 (只供电影放映使用)	电影银幕 放映室与银幕中央距离 Christie CP 4230 数码电影系统 Meyer Sound Dolby 7.1 环绕声影院系统	位于 4 号吊杆上 21.4米
4K摄影及 图像处理系统 (额外收费)	Matrox Monarch EDGE 4K 高清网络传输与远程制作编码器与译码器 Panasonic AW-UE150 一体化4K 摄像机 BlackMagic ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K 影像切换器 BlackMagic ATEM 1 M/E Advanced Panel 影像切换器 BlackMagic 4K 12G Hyperdeck 硬盘录像机 (用于 SSD 录制)	1 5 1 1 6

通讯系统

台左的舞台监督控制桌
二声道通讯对讲系统
传呼及表演转播系统
提示灯系统
闭路电视系统
制作桌可装置在观众席堂座中间

音响设备数量会因应维修略有变动，请向技术监督查询。
租用人须在租用时段内装拆设备。

**灯光贮备资料****适用于有灯光设计师之制作**

				<u>剧院</u>	<u>音乐厅</u>
成像灯	750W 750W 1kW 305W	ETC ETC G&E ETC	Source Four Zoom 25 -50 Source Four Zoom 15 -30 Par 64 (CP61) Source Four LED Series 3 Lustr	10 25 20 2	8 30 15 8
螺纹灯	2kW 镜筒	Selecon ETC	Arena Theatre F Source Four LED Series 3 Lustr (Fresnel Adaptor)	3 8	2 8
谱架灯				70	30
三脚流动灯架				4	4
地灯座				10	10
流动灯光架			1.90米 高	4	4
金属图像 投射片保持器 (Gobo holder)		Source Four	A 类型 B 类型	54 24	
虹膜式可变光闸 (Iris)		Source Four		28	
闪灯		Martin	Atomic 3000 DMX	2	2
紫外光灯	400W	Wildfire	LT-400F	2	2
烟雾机		Viper	NT	2	2

请提交灯光设计图以预留灯光贮备。以上灯光贮备以先到先得形式提供。

各项设备或会因损坏及维修而略有变动，详情请向驻场技术监督查询。

**音响贮备数据****适用于有音响设计师之制作**

话筒	Neumann KMR-82i shotgun	4
	AKG D112	3
	AKG C411	4
	Shure 565SD	2
	Shure Beta 87	2
	Shure SM94	3
	DPA 2011A	8
	DPA 4099	8

请提交音响设计数据以预留音响贮备。以上音响贮备以先到先得形式提供。

各项设备或会因损坏及维修而略有变动，详情请向技术监督查询。