高山剧场 - 剧院
技术设施资料简介

V. 2024.08.06

演艺科 -
技术支援组

高山剧场
香港九龙
红磡高山道77号

电话
852- 2740 9222
传真
852- 2781 4783

联络

陈琦女士
高级经理
(九龙西)
直线电话
852- 2740 9219

孙兰欣女士/
曾家蕙女士
(署理)经理(高山剧场租务及场地管理
直线电话
852- 2334 6378

刘雅欣女士
驻场技术监督(九龙)
直线电话
852- 2329 7135
传真
852- 2365 0503

舞台装置

高山剧场不会预先安排舞台装置，因此，租用人需在租用期内自行装拆设备，并须预留足够时间挂上舞台布幕、装设舞台灯光及音响装置。

其他数据

所有技术性图则均可索取。

座位	共1031个-堂座916个扇形观众席；楼座115个	
镜框	*阔*	12.97 米
	高	4.96 米
舞台阔度	*台中至台右*	8.48 米
	台中至台左	8.48 米
舞台高度	*舞台地面至工字铁架*	7.00 米
	舞台地面至最高之电动吊杆	6.30 米
舞台深度	*画框后至天幕*	11.59 米
	画框后至前舞台边	3.42 米
	前舞台边长	13.00 米
舞台	舞台表面是黑色木板舞台	
侧舞台	4.69 x 4.92 米(阔 x 深) 台右 6.09 x 4.82 米(阔 x 深) 台左	
后舞台	没有	
活板门	没有	
乐队池	设于前舞台	
机械装置	没有	
悬挂系统	蓝色电动大幕(卷帘式) 手动绞盘悬吊幕路轨吊杆 8 条长 27.5米；安全载重 250千克 5 条电动吊杆；安全载重 250千克 8 条手动麻索吊杆	
舞台监督控制台	于后舞台 – 设有对讲系统、提示灯、闭路电视、传呼及表演转播系统。	
洗衣房	没有。另有 1 套烫斗、烫板及蒸气烫斗供借用。	
化妆间	共有 7 间，分别可容纳 2 - 14 人，有洗手间及淋浴设备。	
灯光	grandMA3 Light 灯光控制台及 192 x 3 kW调光器 灯光控制房设于观众席后 2 支LED追光灯，8 台流动灯架。 额外供电电源放置于下台右面的后墙上，提供三相 380 伏特及单相 220 伏特交流电源，每相最高负载为 160 安培及 63 安培。	
音响	DiGiCo Quantum 338, 36 讯道输入现场扩音数码混音器。	
扬声器	Meyer M1D x 8, Meyer MINA x 12, Meyer ULRA-X42 x 3, Meyer MM-4XP x 6, Meyer 700-HP x 2	
投映	多媒体投射机	
存放布景	后台位置非常有限。	
入景	铁门位于台左 2.73 x 4.56 米(阔 x 高)	
通道	通道围绕后台	
舞台设备	黑色幔幕 – 沿幕、侧幕、白色墙壁天幕，电动升降台。	
附加设施	卷动式投影幕 10.50 x 6.50 米(阔 x 高) 12 x 12 尺(阔 x 高)	
乐器租借	Yamaha 直身钢琴，18 吋中国民族定音鼓。	
注意事项	高山剧场不会预先安排任何技术设备，租用人须要在订租期内自行装拆设备。	