

演艺科 -技术支持组

沙田大会堂

新界沙田源禾路一号

电话

852-2694 2509

传真

852-2693 4878

联络

潘咏琳女士

高级经理 (新界东)场地管理 直线电话 852-2694 2505

梁家文先生

经理(新界东)场地运作 1 Ikmleung@lcsd.gov.hk 直线电话 852-26942506

关玉英女士

舞台装置

演奏厅不会预先安排 装台,因此,租用人 须在订租期内自行装 拆设备,并须预留足 够时间挂上舞台布 幕、装设舞台灯光及 音响设备。

其他数据

所有技术性图则均可 索取。

沙田大会堂 - 演奏厅 技术设施资料简介

V. 2022.	5.16		第1页,共1页	
座位		1372 个- 大堂前座 589 个, 大堂后座 443 个, 楼座 340 个。	INT CONTROL OF THE PROPERTY OF	
镜框		<i>阔</i> <i>高</i>	12.00 - 16.00 米 6.00 - 8.84 米	
舞台阔度	ŧ	台中至台右吊杆楼层 台中至台左吊杆楼层 吊杆楼层距离 台中至台右吊杆楼层外面 台中至台左吊杆楼层外面	11.53 米 11.48 米 23.00 米 14.70 米 12.70 米	
舞台高度		舞台地板至吊杆走廊高度 舞台地板至棚顶高度 吊杆可达的最高高度	9.07 米 24.74 米 23.75 米	
舞台深度		镜框后部至吊杆楼层下 镜框后部至台边距离(由台中量度)	16.05 米 2.35 米	
演奏会布	f置 	中型(80人管弦乐队) 大型(130人管弦乐队)	171.42 平方米 229.73 平方米	
舞台		平面啡色 / 丹麦橡木		
侧舞台		15.00 x 14.00 x 9.07 米 (阔 x 深 x 高)		
后舞台		19.00 x 8.16 x 3.82 米 (阔 x 深 x 高)		
活板门		没有		
乐队池	乐队池 20.53 x 4.53 x 2.45 米 (阔 x 深 x 高), 离观众席地面 2.12 为			
机械装置		没有		
悬挂系统	悬挂系统 复式手动吊杆 40 条,安全负重 500 公斤 吊杆长度 20 米			
舞台监督	Y控制台	设于台左, 最多可分两声道通讯, 设有闭路电视、表演转播及化妆间传呼系统		
洗衣房		阁层洗衣房设有洗衣机、干衣机、蒸气烫斗、烫斗及烫板。		
化妆间		13 间化妆间设于阁层,供约 100 人使用,6 间化妆间设有独立洗手间 及淋浴设备,抢妆室设于台左及台右位置。		
灯光		ETC Gio 型计算机记忆灯光控制面板,140回路,设于楼座灯光控制室内。 各灯种在递交灯光设计图后按用途提供。 2 支追光灯,10 个灯架(2米高)。 附加电力:100 安培三相电流 2组(设于台左右副台), 63 安培三相电流及 32 安培三相电流(设于台左右副台)。		
音响		DiGiCo SD7 Quantum 设有 56 组输入及 8 组输出,于堂座后面控制室, 双频道扬声器设于舞台侧镜框位置,多种话筒,无线话筒。		
投影设施	<u> </u>	Panasonic PT-RQ35K 多媒体投影机, 30,000 流		
存放布景	位置	台左及台右副台,后舞台: 116 平方米, 高 9米		
入景	、景 装卸货台高 0.75 米, 运货升降机 3.10 x 7.25 x 3.60 米 (阔 x 深 x 高)			
通道		后舞台及阁层。		
舞台设备		乐队级台,合唱级台,演讲台, 黑色幔幕 - 沿幕,侧翼,黑幕,直切半幕, 投影天幕 19.50 x 11.00 米两块,红大幕, 油压升降台 (最高可达 14.1 米) 舞蹈地胶,戏曲用地毡(红 / 绿)。		
附加设施	Ē	前座副音响室作广播之用。 LED 横向字幕板悬挂于两边镜框旁		
乐器租借	‡	演奏级三角琴,定音鼓一套,中式鼓。		

